

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



CLEAN/NEUTRALREINIGER

Засіб на водній основі для підлоги

Сфера застосування:

Придатне для регулярного чищення:

- покритого лаком паркету та коркових підлог
- підлог, покритих маслом або воском
- багатошарового паркету, покритого олією чи воском
- лінолеуму
- ПВХ
- підлог з натурального та штучного каменю

Регулярне чищення:

Дозування: 100-200 мл/10 л води

Придатний для основного чищення паркетних підлог, покритих маслом Pallmann

- покритого маслом та воском паркету
- покритого маслом і воском багатошарового паркету

Властивості матеріалу:

Нейтральний засіб для чищення на водній основі для видалення забруднень із підлоги.

- Готове до роботи
- Легко наноситься
- Швидко сохнуче
- рН-нейтральне

Основне чищення:

Дозування (1): 400 мл/10 л води до нерозбавленого (1) Співвідношення замісу залежить від ступеня забруднення від 400 мл на 10 л води до нанесення нерозбавленим. Точні дані – у посібнику з просочених олією підлог.

Технічні дані:

Вид упаковки:	пластикові канистри/фляги
Розфасовка:	0,75 л 10 л
Гарант. термін зберігання:	прибл. 24 місяців, берегти від морозу
Колір:	прозорий



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

NEUTRALREINIGER

Підготовка основи:

Підлогу очистити від пилу та бруду за допомогою пилососа, ганчірки або волосяні щітки. За наявності олії, жиру або воску на підлозі протестируйте чистку з речовиною PALLMANN GRUNDREINIGER.

Регулярне чищення:

1. Каністри перед застосуванням добре потрясти.
2. Ок. 100-200 мл засобу PALLMANN NEUTRALREINIGER додати до 10 л води та губкою або ганчіркою нанести на поверхню.
3. Рекомендується після очищення поверхні підлоги засобом PALLMANN NEUTRALREINIGER, залежно від експлуатації поверхні застосовувати відповідні засоби догляду.
4. Точні цикли чищення та догляду знаходяться в інструкції відповідного засобу.

Порядок роботи:

1. Каністри перед застосуванням добре потрясти.
2. PALLMANN NEUTRALREINIGER розвести в залежності від ступеня забруднення (400 мл/10 л до нерозбавленого). Нанести на очищену поверхню мотузковою шваброю PALLMANN WISCHMOPP або ганчіркою. Дати прореагувати протягом 2-х – макс. 5 хвилин.
3. Бруд, що розчинився, зібрати з поверхні шваброю, щіткою або зеленим падом (PALLMANN UNO).
4. Після завершення чищення – промити чистою водою.
5. Інструменти після роботи промити водою.
6. Очищена поверхня має бути повторно покрита маслом відповідної масляно-воскової системи (лінії PALLMANN MAGIC OIL 2-K/PALLMANN SOYABASE PLUS)
7. Точні дані знаходяться в посібнику з догляду за підлогою, просоченою олією

Важливі вказівки:

- Матеріали зберігають властивості у заводській упаковці у помірно прохолодному місці не менше 24 місяців. Берегти від морозу. Не повністю використати упаковки ретельно закривати.
- Свіжовкриті лаком поверхні можна не раніше, ніж через 8 днів очищати засобом PALLMANN NEUTRALREINIGER.
- Свіжопромаслені поверхні за допомогою PALLMANN SOYABASE PLUS можна не раніше, ніж через 4 години та за допомогою лінії PALLMANN MAGIC OIL 2K можна не раніше, ніж через 12 годин з очисити в PALLMANN NEUTRALREINIGER.
- Регулярний догляд за поверхнею за допомогою засобів PALLMANN покращує оптику поверхні та збільшує термін її експлуатації.

Охорона праці та навколишнього середовища:

Чи не палне. При роботі рекомендується використовувати захисний крем для шкіри та провітрювати приміщення.

Усунення відходів:

Не виливати в каналізацію, водопровід чи землю. Каністри без залишків продукту промити водою і утилізувати відповідно до місцевого законодавства. Каністри з рідкими залишками продукту, а також рідкі залишки продукту утилізуються як

особливе сміття.

Ці дані засновані на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання. Їхній успіх, втім, залежить від вашої

професійної оцінки умов на будмайданчику, а також від знань із практичного застосування продуктів.

Будь ласка, виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників покриття для підлоги. З появою даної інформації про продукт все

попередні вказівки втрачають чинність.

