

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



FINISH CARE/VOLLPFLEGE

Емульсія для первинного та регулярного догляду

Сфера застосування:

Емульсія на водній основі, яка завдяки швидкому висиханню утворює рівномірну поверхневу плівку на паркетних, дерев'яних і пробкових підлогах. Працює навіть за підвищених навантажень.

Придатна для догляду за:

- паркетом, покритим лаком
- пробковими підлогами, покритими лаком
- багат шаровим паркетом

Застосування:

Необхідне базове чищення засобом PALLMANN GRUNDREINIGER. Якщо якість паркетного лаку невідомо, чи необхідно провести пробне тестування на предмет залишення шлейфів та утворення смуг.

Властивості матеріалу:

- Рівномірна поверхнева плівка
- Водовідштовхувальна захисна плівка
- Для сильних навантажень
- Закриває подряпини, тріщини та пошкодження на лаку

Технічні дані:

Вид упаковки:

Розфасовка:

Ступінь глянцевої:

Гарант. термін зберігання:

Температура при роботі:

Готовність до проходження:

ПЕ канистра/фляга

750 мл/10 л

глянець

24 місяці

18-25 °C

через 5 годин



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

VOLLPFLEGE

Підготовка основи:

Підлогу очистити від пилу та бруду за допомогою пилососа, ганчірки або волосяні щітки. За наявності олії, жиру або воску (старого воску) на підлозі провести базове чищення засобом PALLMANN GRUNDREINIGER.

Порядок роботи:

Первинний/регулярний догляд:

1. Їмності злегка потрясти нетривалий час. 2. Перелити PALLMANN VOLLPFLEGE (глянець) у овальне відро, не виливати безпосередньо на покриття
3. За допомогою мотузкової швабри PALLMANN WISCHMOPP рівними смугами нанести насиченим шаром, нерозбавленим.
4. Не змивати.
5. Поверхні дати висохнути протягом 60 хвилин, швабру промити водою.
6. Другий шар наносити у напрямку 90° до першого шару.
7. Підлога протягом 12-16 годин не навантажувати.
8. Через 5 годин на підлозі можна обережно ходити.
9. Робочі інструменти ретельно промити водою.

Важливі вказівки:

- Матеріали зберігають властивості у заводській упаковці у помірно прохолодному місці не менше 24 місяців. Берегти від морозу. Не повністю використати упаковки ретельно закривати та вміст швидко використовувати.
- Оптимальна температура під час роботи 18-25°C, відносна вологість >35% і < 65%. Низькі температури та висока вологість повітря подовжують, високі температури та низька вологість скорочують час висихання.
- Свіжі лаком підлоги після досягнення остаточної міцності обробляються засобом PALLMANN VOLLPFLEGE.
- Регулярний догляд за поверхнею за допомогою засобу PALLMANN VOLLPFLEGE покращує оптику поверхні, збільшує її термін експлуатації.
- Оброблені засобом поверхні не раніше ніж через 1 день можна покривати килимами або іншими покриттями, а також навантажувати.

Охорона праці та навколишнього середовища:

Чи не палне. При роботі рекомендується використовувати захисний крем для шкіри та добре провітрювати приміщення.

Усунення відходів:

Не виливати в каналізацію, водопровід чи землю. Каністри без залишків продукту утилізуються в відповідно до місцевого законодавства. Каністри з рідкими залишками продукту, а також рідкі залишки продукту утилізуються як особливе сміття.

Ці дані засновані на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання. Їх успіх, втім, залежить від вашої професійної оцінки умов на будмайданчику, а також знань з практичного застосування.

продуктів.
Будь ласка, виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників покриття для підлоги. З появою даної інформації про продукт все

попередні вказівки втрачають чинність.

