Machine Translated by Google

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Розділові плити

UZIN Multimoll® Softsonic 3 мм

Підкладка розділювальна для ізоляції від звуку при ходьбі, для приклеювання паркету.

Сфера застосування:

Розділова підкладка, ізолююча від звуку
при ходьбі, без внутрішніх напруг, для масивного, багатошарового паркету та ламінату. Для
приклеювання масивного та багатошарового паркету, а також
для вільного укладання ламінату або
придатного до вільного укладання багатошарового
паркету.

Придатна в т.ч.
- бетонні основи
- різного роду стяжки, що відповідають нормам
- стяжки з реакційних смол
- стяжки з литого асфальту
- стяжках, схильних до тріщин
- підлогах з водяним підігрівом
- дерев'яні дошки, ДСП
- старих покриттях з каменю та кераміки
- змішаних підставах

Застосовується в житлових та виробничих зонах, у новому будівництві, у зонах ремонту та санації,
а також на підставах із поганою звукоізоляцією.

Переваги продукту/властивості:

Підкладка зі спеціальним еластичним середнім
шаром, спресованим з обох боків армуючим
волокна. Компенсує напруги, що виникають
на зсув і розтяг між підставою і парком-том. Перекриває
тріщини. Значно знижує
на паркетних покриттях звук при ходьбі та резонуючі звуки.
Поєднує комфорт при ходьбі та
житловий комфорт з технічною функціональністю,
тому є ідеальним рішенням для ремонту/санації.



Основа матеріалу: поліестерне волокно, пов'язане штучною смолою

- Легко ріжеться ножем
- Невелика товщина конструкції – прибл. 4 мм з клеєм
- Функції 3 в 1: розділення та зниження звуку від ходьби та резонуючих звуків
- Пропускає водяні пари, що «дихає» матеріал
- Перекриває тріщини/ волосяні тріщини
- З нейтральним запахом, не шкідливий для здоров'я
- Підвищує житловий комфорт та комфорт при ходьбі

Технічні дані:

Матеріал:	мінеральні наповнювачі та поліуретанове сполучне з проклеюванням флісом з 2-х сторін
Формат плит:	75 x 50 см = 0,375 м2/штука
Товщина плити:	бл. 3 мм
Упаковка в коробці:	6 м2 = 16 плит
Коробок на палеті:	30 коробок = 180 м2
Упаковка без коробок:	300 плит на палеті = 112,5 м2
Питома вага:	3,0 кг/м2
Колір:	білий мелірований
Клас пожежонебезпеки (Самого продукту):	B2 за DIN 4102
Термічний опір без покриття: 0,0587 м2K/Вт DIN 52616	
Зменшення шуму при ходьбі DIN EN ISO 140-8: приклеєного: 18 дБ з паркетом	

UZIN | Бренд Uzin Utz AG

Uzin Utz AG | Dieselstrasse 3 | Німеччина – 89079 Ulm | Телефон: 8 10 49 731 4097 205 | Факс: 8 10 49 731 4097 107
Електронна пошта: info@uzin.com | Internet: www.uzin.ru

Machine Translated by Google

UZIN Multimoll® Softsonic 3 мм

Підготовка основи:

Основа має бути досить рівним, міцним, без тріщин, сухим, чистим і вільним від речовин, що погіршують схоплюваність. Цементні та кальцієво-сульфатні стяжки повинні бути прошліфовані та оброблені пилососом. Підстава перевірити на відповідність чинним нормам та правилам, та повідомити про наявність відхилень. Погано тримаються або рухомі шари видалити механічним шляхом. Тріщини в плаваючих стяжках закрити силовим замиканням. Волосяні тріщини можна перекривати. У разі можливості підняття вологості, цементні основи заізолювати бар'єрною грунтовкою UZIN PE 460/PE 480.

Нерівні підстави очистити механічним шляхом, пропилососити і обробити відповідною ґрунтовкою і шпаклювальною масою UZIN.

Достатньо рівні, міцні підстави зачистити механічно, пропилососити і прогрунтувати грунтовкою, що підходить під обраний клей. Враховувати технічну інформацію щодо застосовуваних продуктів.

Порядок роботи:

Для приклеювання матеріалу UZIN Multimoll Soft-sonic підходять такі паркетні клеї UZIN:

- 2-К ПУР паркетний клей UZIN MK 92S
- 1-К ПУР паркетний клей UZIN MK 95, для приклеювання багатошарового паркету
- 1-К MSP паркетний клей UZIN MK 250

Паркет і UZIN Multimoll Softsonic повинні бути приклеєні на один і той же клей.

Приклеювання UZIN Multimoll Softsonic:

1. Вздовж допоміжної лінії нанести на осно-вання клей за допомогою шпателя B 3. Прирізані плити покласти в свіжий клей, проштамповані стороною нагору, і одразу ж прикотити вальцями або притерти по всій поверхні. Дотримуватися відступ в 3 мм від будівельних елементів, що виступають. Плити Softsonic укладати поперек майбутнього напряму паркету.
2. Не перевищувати час укладання, стежити за гарним змочуємо зворотної сторони.
3. Покладена підкладка, залежно від типу клею, через 12 – 24 години готова до укладання паркету.

Приклеювання паркету на UZIN Multimoll Softsonic:

Нанести паркетний клей UZIN за допомогою шпателя з зубцями B 11 на UZIN Multimoll Softsonic. Паркет вкласти в клей і добре притиснути. Слідкувати за часом укладання. Слідкувати за повним змочуванням зворотної сторони паркету.

Вільне укладання на UZIN Multimoll Softsonic:

Для укладання плаваючим способом паркету або ламінату, укласти UZIN Multimoll Softsonic проштам-пованою стороною вгору і прирізати. До всіх приєднанням дотримуватись відступу в 3 мм.

Клеї/Дані щодо витрати: Для приклеювання матеріалу UZIN Multimoll Softsonic підходять:

UZIN MK 92 S – 2-К ПУР паркетний клей. Для UZIN Multimoll Softsonic використовувати шпатель із зубцями B 3, прибл. 1 кг/м2. Для паркету - O 11, бл. 1 – 1,2 кг/м2.

UZIN MK 95 - 1-К ПУР паркетний клей. Для UZIN Mul-timoll Softsonic використовувати шпатель із зубцями B 3, бл. 1 кг/м2. Для паркету - O 11, бл. 1 – 1,2 кг/м2. UZIN MK 95 використовується тільки для паркету із системою "Шип-паз".

UZIN MK 250 – 1-К MSP паркетний клей. Для UZIN Multimoll Softsonic використовувати шпатель із зубцями B 3, прибл. 1 кг/м2. Для паркету - O 11, бл. 1 – 1,2 кг/м2. UZIN MK 250 використовується тільки для паркету із системою "Шип-паз".

Важливі вказівки:

- При зберіганні у сухому місці, у горизонтальному положенні – термін зберігання 3 роки
- Не придатний для застосування зовні та у вологих зонах
- На підлогах з водяним підігрівом покриття має відповідати відповідати вимогам DIN EN 1264
- Вибір паркетного клею залежить від виду паркету/деревини. Враховувати інструкцію щодо застосовуваного паркетного клею, особливо дані за часом висихання і готовності до шліфування і розтину лаком.
- Рекомендується враховувати такі норми та правила: DIN 18356 «Паркетні роботи», інструкцію промислового союзу з клеїв «Приклеювання паркету», інструкцію ТКВ «Приклеювання паркету», технічну інформацію центрального про союзу німецьких будівельників

  «Еластичні підлогові покриття, текстильні підлогові покриття та паркет на підігрівних підлогових конструкціях», інструкцію ТКВ «Оцінка та підготовка підстав для робіт з укладання підлогових покриттів та

  паркету», інструкцію ВЄВ «Оцінка та підготовка основ 02/2002.

Охорона праці та навколишнього середовища:

UZIN Multimoll Softsonic - екологічно і фізіологічно нешкідливий, не вживаються особливих заходів з охорони праці. Враховувати рекомендації щодо охорони праці та навколишнього середовища супутніх продуктів.

Усунення відходів:

Обрізки продукту і частинки, що відстали з покриття, є будівельним. сміттям.

Ці дані ґрунтуються на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання. роботи. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також ретельного дотримання інструкцій з експлуатації. Будь ласка, виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників покриття для підлоги. З появою даної інформації про продукт усі попередні вказівки втрачають чинність.

08.14 | 08.14 | 0.000 | leR