

Клей для швів

UZIN RK 33

Дисперсійний клей (D3) для клею в столі

Область: застосування

Дисперсійний клей для паличок у столі. Для внутрішніх робіт.

Оригінальний вступ:

- ▶ готовий паркет
- ▶ ДП

Це початок універсального клею для широкого спектру дерев'яних стрижнів. Вони призначені для клейких пазлів, ключів, дублів тощо.

Попередній продукт/зобов'язання:

Приємний дисперсійний білий клей зручно поміщати у пляшку з водою.

Вимовляє: полівінілацетат.

- ▶ Це швидко, прозоро під час перегляду
- ▶ Чудова цінність води
- ▶ Клас D 3
- ▶ GISCODE D 1 / без браузера

Технічні дані:

Вид упаковки:	ПЕ флакон з насадкою
Розфасовка:	810 г
Срок зберігання:	12 місяців
Колір (мокрый / сухий):	білий
Розход:	5-30 г/м.п. в завис. от величини шва
Температура перед роботою:	не менше 150°C
Відкритий час:	5-10 хв.*
Гаряче з корабля:	через ок.12 годин *
Перевірити, прочность:через	1 - 2 дні *

* при 20 °C і 65% відносної вологості

Дані витрати:

Витрати	5-30 г/м ² пог.
810 г флаги хватаєт на ОК.	25-150 м/год.



Порядок роботи:

1. Найважливіші деталі вирізаються відповідно до низькошвидкісної шини.
2. Нанести клей або на шпонку, або в паз. Елементи з'єднати разом протягом часу відкритості підогнати Дерев'яна насадка або двигун.
3. Для найкращого дозування клею в організмі людини паз.
4. Виступив клей негайно убити мокру тканину з готового паркету або ламінату пола.

Важливі зауваження:

- ▶ Матеріали не повинні зберігатися в заводській тарі тривалий термін менше 12 місяців. Беречь от мороза.
- ▶ Оптимальна температура має становити 18-25 °C, тепле повітря та вміст повітря < 75%.

Війська та збройні сили:

GISCODE D 1 - без пристрою згідно з TRGS 610. Не займається. Рекомендуємо стежити за станом шкіри та використовувати захисний крем.

Нове пристосування для хорошого кондиціонування повітря в профілактиці захворювань Інструкція по чищенню раковини і чищення душу основи, ґрунтовок і нивелюючіє маси.

Усунення відходів:

Статус продукту залежить від напруги та попиту. Не копайся в каналізацію, у воду або в поле. Готову продукцію слід перенести на пристрій. Їмкості з жидкими залишками продукту самі жидкі жидкі залишки є особливим мусором. Їмкості - ще один вид будівельного сміття.

Це деталі наступної детальної інформації та прочитайте. Різні умови в будівельних об'єктах способи обробки впливають на укладальні роботи. Ви повинні покладатися на нашу професійну, практичну думку, а також ретельного спостереження інструкцій по експлуатації.

Приватна інформація доступна вам і її можна переглянути в детальних дослідженнях. Разнобразие связанных материалов различных строительных работ Будь ласка, не дозволяйте нам перевіряти, добре це чи ні впливання. Результат прання так би мовити від самого прання Професійна якість та брендваність товару. Зрештою, проведіть ретельний тест або уникайте технологічного консультування. Соблюдайте рекладки покриттів. Після публікації технічного паспорта товару все сказано Інформація по товар на картинці. Відповідаючий технічний паспорт у діючій редакції Ви знайдете на сайті www.uzin.de