



RZ Grundreiniger Universal

Лужний очищувач для будь-яких еластичних покриттів, паркетних та пробкових підлог, покриттів з натурального та штучного каменю.

Опис товару:

Лужний очищувач для видалення міцно забруднень, шарів засобів для чищення та залишків клеїв з еластичних покриттів, паркетних та пробкових покриттів, натурального та штучного каменю.



Технічні дані:

Упаковка	ПЕ фляга, канистра	
Розфасовка	800 мл, 10 л	
Термін зберігання	5 років	
Упаковки вистачає на:	800 мл	20 м ²
	10 л	250 м ²
Температура під час роботи	+18 °C - +25 °C	
Значення pH	9	
GISCODE	GG 60	

Придатний для:

- ▶ ПВХ
- ▶ Вінла
- ▶ ХВ
- ▶ Дизайн-покриттів
- ▶ Каучука
- ▶ Поліолефіну
- ▶ Лінолеуму
- ▶ Паркетних та пробкових підлог, покритих лаком
- ▶ Багатошарового паркету, покритого лаком
- ▶ Натурального та штучного каменю

Важливі вказівки: Берегти від

- ▶ морозу та сильних перепадів температур. Розпочати упаковки ретельно закривати.
- ▶ Не давати засобу RZ Grundreiniger Universal висохнути! Концентрація очищувача залежить від рівня забруднення. Нерозбавленим наносити лише у виняткових випадках

Переваги/Властивості продукту:

- ▶ низьке значення pH, прибл.



Підготовка:

- ▶ Підлогове покриття перед застосуванням засобу RZ Grundreiniger Universal ретельно почистити щіткою, пропилюснити, видалити бруд. Наявні плями, фарбу і т.д. обробити засобом RZ Boden-Flackenlöser.

Порядок роботи:

Еластичні покриття для підлоги:

- ▶ RZ Grundreiniger Universal розвести водою в пропорції 1:10 - 1:1 і за допомогою мотузкової швабри нанести (на лінолеумі та каучукових покриттях високі концентрації застосовувати з обережністю) на підлогу, дати прореагувати протягом бл. 10 хвилин, але не давати висохнути.
- ▶ пройтися по покриттю однодисковою шліфувальною машиною з відповідним падом (зеленим або сірим санаційним падом RZ)
- ▶ пластівці бруду, що з'явилися, видалити мотузковою шваброю
- ▶ нейтралізувати всю підлогу холодною, чистою водою
- ▶ покриття дати повністю просохнути і потім покрити його засобом RZ Elastic Sigel глясовим матовим або RZ Turbo ProtectPlus

Паркет та пробкові покриття, покриті лаком:

- ▶ для робіт на покритих лаком паркеті, багатошаровому паркеті та пробкових підлогах, RZ Grundreiniger Universal розвести водою у пропорції 1:200 - 1:100
- ▶ очищувач за допомогою мотузкової швабри нанести на підлогу і дати прореагувати протягом 2-5 хвилин, але не давати висохнути. (на покритому лаком паркеті або пробці, при тривалому реагуванні, лак можна пошкодити)
- ▶ пройтися по покриттю однодисковою шліфувальною машиною з червоним падом пластівці
- ▶ бруду, що з'явилися, видалити мотузковою шваброю
- ▶ нейтралізувати всю підлогу холодною, чистою водою
- ▶ покриття дати повністю просохнути і потім обробити гляцевим або матовим засобом RZ Parkett Pflege

Охорона праці та навколишнього середовища:

GISCODE GG60 – базовий очисник, що містить розчинник. Чи не горючий. Викликає подразнення шкіри та сильні подразнення очей. Берегти від дітей. При роботі рекомендується наносити захисний крем для шкіри, а також одягати захисні рукавички/окуляри. Уникати контакту зі шкірою/очима. При попаданні в очі відразу ж рясно промити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру відразу змити великою кількістю води з милом. Під час роботи рекомендується ретельне провітрювання приміщення. Враховувати приписи GevStoffV, вказівки щодо безпеки з етикетки та листка безпеки, а також інформацію щодо групи продукту Bau-BG для GISCODE GG 60.

Усунення відходів:

Не розбавленим не виливати в каналізацію, водопровід чи землю. Місткості без залишків продукту утилізувати відповідно до місцевого законодавства. Ці дані засновані на нашому досвіді та ретельних дослідженнях.

Якість вашої роботи залежить від професійної оцінки умов на будмайданчику, а також від правильного застосування матеріалу. У сумнівних випадках провести власне дослідження чи звернутися за кваліфікованою радою. Строго виконувати вказівки, що містяться в інформації на упаковці та інструкції.

З появою цієї інформації про продукти всі попередні вказівки втрачають чинність. 20.11.2017

