



# FINISH CARE/VOLLPFLEGE

Емульсія для первинного та регулярного догляду

## Сфера застосування:

Емульсія на водяній основі, яка, завдяки швидкому висиханню, формує рівномірну поверхневу плівку на паркетних, дерев'яних і пробкових поверхнях. Працює навіть при підвищених навантаженнях.

Призначена для догляду за:

- паркетом, покритим лаком
- пробковими поверхнями, покритими лаком
- багат шаровим паркетом

## Застосування:

Необходима базова чистка зредством PALLMANN GRUNDREINIGER. Якщо якість паркетного лака невідомо, необхідно провести пробне тестування на предмет звернення залишків слідів і утворення полос.

## Властивості матеріалів:

- Рівномірна поверхнева плівка
- Водовідштовхуюча захисна плівка
- Для сильних навантажень
- Закриває подряпини, тріщини і пошкодження на лаку

## Технічні дані:

Вид упаковки:	ПЕ канистра/фляга
Розфасовка:	750 мл/10 л
Степінь глянцевої:	глянець
Гарантійний строк зберігання:	24 місяці
Температура при роботі:	18-25 C °
Готовність для проходу:	через 5 годин



**PALLMANN**

bring's auf den Punkt.



# VOLLPFLEGE

## Підготовка основи:

Пол очистити від пилу і бруду з допомогою пилососа, губки або волосяної губки. При наявності олії, жиру або воску (старого воску) на полу провести базову чистку засобом PALLMANN GRUNDREINIGER.

## Порядок роботи:

Початковий/регулярний догляд:

1. Ємності слегка потрясти непродовжувальне час.
2. Перелити PALLMANN VOLLPFLEGE (глянець) в овальне ведро, не виливайте безпосередньо на покриття
3. З допомогою веревки  
ровними полоси нанести насиченим шаром,  
нерозбавленим.
4. Не змивати.
5. Поверхні дати висохнути в течення 60 хвилин, швабру  
промити водою.
6. Другий шар наносити в напрямку 90° до першого шару.
7. Пол в течення 12-16 годин не нагружати.
8. Через 5 годин по полу можна обережно ходити.
9. Робочі інструменти ретельно промити водою.

## Важливі вказівки:

- Матеріали зберігають свої властивості в заводській упаковці в помірно прохолодному місці не менше 24 місяців. Берегти від морозу. Не повністю використані упаковки ретельно закривати і вміст швидко використовувати.
- Оптимальна температура при роботі 18-25°C, відносна вологість >35% і < 65%. Низькі температури і висока вологість повітря удлиняють, висока температура і низька вологість скорочує час висихання.
- Свіже відкриті лаком підлоги після досягнення остаточного стану прочності обробляються засобом PALLMANN VOLLPFLEGE.
- Регулярний догляд за поверхнею з допомогою засобу PALLMANN VOLLPFLEGE покращує оптику поверхності, збільшить термін її експлуатації.
- Оброблені засобом поверхні не раніше, ніж через 1 день можна покривати коврами або іншими покриттями, а також нагружати.

## Охорона праці і навколишнього середовища:

Не горюча. При роботі рекомендується використовувати захисний крем для шкіри і добре провітрювати приміщення.

## Устранення відходів:

Не виливати в каналізацію, водопровід або на землю. Каністри без залишків продукту утилізуються в відповідності з місцевим законодавством. Каністри з рідкими залишками продукту, а також рідкі залишки продукту утилізуються як особливий мусор.

Еті дані ґрунтовані на ваших проектальних дослідженнях і опитаннях. Разлічні умови на будівельних об'єктах і способи обробки впливають на укладальні роботи. Їх успіх, втім, залежить від вашої професійної оцінки умов на будівельному майданчику, а також від знання по практичному використанню продуктів.

Будь ласка, виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників напольних покриттів. З появленням даної інформації про продукт все попередні вказівки втрачають силу.



