

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДУБ TARTUFO BIANCO GRANDE



Постачальник	Барлінек С.А.
Номер продукту	BCU-DBE1-L05-WLR-D14180-F
Номер у каталозі	1WG000928
Код EAN	5906737995433

МАТЕРІАЛ/ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	
Опис продукту:	Виріб складається з трьох шарів: поверхневий шар – дуб, середній та нижній шари – сосна
Верхній шар:	Один ряд смужок, сімейний сорт
Шар фінішної поверхні:	5 шарів акрилового матового лаку, загартованого ультрафіолетовим випромінюванням (3 шари ґрунтовки - шари поверхневого керамічного лаку, загартованого ультрафіолетовим випромінюванням) 2
Плати системи підключення: (до кожної упаковки додається інструкція зі складання)	Поперечна кромка – система Barlock 5Gc, поперечна замкова вставка – фанера з твердих порід деревини. Містить фанеру твердих порід. Відповідає вимогам Агентства з охорони навколишнього середовища США (TSCA), Розділу VI та CARB 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ	
Зовнішній вигляд поверхні	Жовто-коричнева дубова деревина з характерними для цього виду природними рисами. Підлога характеризується мінливістю текстури та різноманітними кольорами. Темніє під впливом ультрафіолетових променів, верхній шар з чотиристоронньою мікрофаскою, структурований брашуванням. Кольоровий продукт, колір: біле світло
Твердість дуба, нанесена на верхній шар плити. Метод згідно з EN 13489 – випробування за Брінеллем (EN 1534)	середня твердість 37 МПа

Розмірні характеристики та допустимі відхилення (відповідно до стандарту PN-EN 13489). Розмірні характеристики та допуски розмірів, позначені на момент відправлення з об'єкта виробника, наведені відповідно до типу багатшарових елементів підлогового покриття.

РОЗМІРИ ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТА

Розміри (мм)	Допуски
Товщина: 14	Зазор (між елементами) □ 0,2 мм
Довжина: 2200	+/- 0,1%
Ширина: 180	+/- 0,2 мм

Товщина дощок вимірюється відповідно до EN 13647

ТОВЩИНА ДОШКИ ВИМІРЮВАНА ВІДПОВІДНО ДО EN 13647

Поверхневий шар:	2,5 мм
Середній та нижній шар	11,5 мм

ПАКЕТ

Кількість дощок в упаковці:	7 шт. x 2200 мм в 6 шт. x 2200 мм + 2 шт. x 1092 мм в 6 шт. x 2200 мм + 1 шт. x 2172 мм
Пакет:	2,77 м²/уп., 40 уп./піддон = 110,80 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЯ

Дощка вологості:	7% +/- 2%
Монтаж на систему теплої підлоги:	Продукт, розроблений для системи електричного та водяного підлогового опалення.
Гарантія:	20 років для житлових приміщень, 5 років для комерційних приміщень

ОПИС ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ*

Класифікація поверхневого шару згідно з EN 13489	Безкоштовний клас
Класифікація поверхневого шару за Барлінеком	Сімейний клас
Здорові вузли	Прийнятний діаметр до 35 мм
Нездорові вузли з заповненням, розкидані	Прийнятний діаметр до 25 мм
Нездорові отвори від сучків	Допустимий діаметр до 20 мм
Кишені кори	Прийнятно
Колірна схема поверхневого шару	Різноманітний
Розташування волокон	Різноманітний
Срібні зерна	Прийнятно, без обмежень
Заболонь	Прийнятно, на краю до 20% ширини
Заповнення тріщин заповненими	Допустима ширина до 5 мм, довжина до 200 мм
Біодеградація поверхневого шару	Непринятно
* Згідно зі стандартом EN 13489, допустимо відхилення від зазначеного класу на 3%. Межі характерних особливостей продукту стосуються верхнього шару елемента. Заповнення сучків, особливо у випадку брашованих поверхонь, може характеризуватися проміжками, що є навмисним ефектом декоративної поверхні. Вимірювання характеристик деревини відповідно до стандарту EN 1310.	

УВАГА: Природні особливості деревини роблять кожен виріб унікальним та неповторним. Окремі фотографії у зразках не повністю відображають зовнішній вигляд виробу.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДОГЛЯД ЗА ЛАКОВИМИ ПІДЛОГАМИ	
КОНЦЕНТРАТ ЗАХИСНИКА - Засіб для щоденного догляду за підлогою	ВЛАСТИВОСТІ: Концентрований засіб для миття підлоги з натуральними добавками. Глибоко очищає без розмазування. Освіжає підлогу та захищає її від бруду. ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх типів лакованих дерев'яних підлог. Також може використовуватися для інших лакованих поверхонь, наприклад, меблів або стільниць у кімнатах, а також для ламінованих підлог. • Вихід приблизно 500 м ² / 1 л
ЗАХИСНИК ПОВНИЙ Засіб для ретельного періодичного очищення підлоги	ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для очищення всіх лакованих дерев'яних поверхонь. ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх видів лакованих дерев'яних підлог у приміщеннях. • Вихід приблизно 200 м ² /л ВАЖЛИВО: ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ PROTEKTOR COMPLETE ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ PROTEKTOR SHINE
ЗАХИСНИК БЛИСК Засіб для захисту та регенерації лакового шару підлоги	ВЛАСТИВОСТІ: Захищає нову лаковану підлогу від проникнення бруду та пилу за допомогою мікроплівки, що наноситься по всій поверхні підлоги та на всі стики між дошками. Усуває незначні подряпини на пошкодженому шарі лаку. ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх видів лакованих дерев'яних підлог у приміщеннях. • Вихід приблизно 100 м ² / 1 л ВАЖЛИВО: ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ PROTEKTOR SHINE ЗАВЖДИ ПОЧИСТУЙТЕ ПІДЛОГУ PROTEKTOR COMPLETE. PROTEKTOR SHINE ДЕЛІКАТНО ПІДВИЩУЄ РІВЕНЬ ПОЛІРКИ ЛАКУВАНА ПОВЕРХНЯ НА КІЛЬКА ГРАДУСІВ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ НАДМІРНИЙ БЛИСК PROTEKTOR У ЩІЛИНАХ ШЧЕЧЕНИХ ТА ФАСОВАНИХ ПІДЛОЖОК

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДЛОГИ*

	Концентрат Protektor	Захисник Complete	Протектор Блиск
Інтенсивність	Щоденне прибирання	Періодичне очищення	Періодична регенерація
використання Підлоги в кімнатах, які не використовуються інтенсивно, наприклад, вітальні, спальні	Кожні 5-7 днів	Кожні 6-12 місяців	Візуально огляньте
Підлоги в приміщеннях, що використовуються із середньою інтенсивністю, наприклад, сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	Візуально огляньте
Підлоги в місцях інтенсивного використання, наприклад, ресторанах, магазинах, школах	Кожні 1-3 дні	1-2 рази на місяць	Візуально огляньте

ВАЖЛИВО:

Доглядати за підлогою слід, використовуючи лише засоби, призначені для цієї мети.

Використання засобів для догляду за лакованими підлогами, виготовлених іншими виробниками, ніж Barlinek, може призвести до появи плям, знебарвлення підлог або суттєвих змін їхньої слизькості та блиску. Barlinek не несе відповідальності за наслідки використання засобів інших виробників.

Усі рекомендації щодо регулярності чищення та догляду за підлогами наведені лише для ознайомлення та залежать від фактичної інтенсивності використання. З цих причин вони можуть не бути підставою для гарантійних претензій. Піщані сліди або вода, розлиті на підлогу, мають дуже небажаний вплив на неї, і їх вкрай важливо видалити. Ретельне чищення засобом Protektor Shine потрібно проводити лише рідко, і регулярне чищення та підтримка підлоги в хорошому стані можуть значно відтермінувати цей термін.