

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДУБОВА СІЛЬОВА ЯЛИНКА



Постачальник	Барлінек С.А.
Номер продукту	BLC-DBE1-0X4-B2R-A14130-F
Номер у каталозі	1WC000035
Код EAN	5906737996997

МАТЕРІАЛ/ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	
Опис продукту:	Виріб складається з трьох шарів: поверхневий шар – дуб, середній та нижній шар – сосна
Верхній шар:	Один ряд смужок, сімейний сорт
Шар фінішної поверхні:	Натуральна окислювальна олія
Плати системи підключення: (до кожної упаковки додається інструкція зі складання)	Поперечний край - система Optilock, поперечна замкова вставка - HDF

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ	
Зовнішній вигляд поверхні	Жовто-коричнева дубова деревина з характерними для цього виду природними рисами. Підлога характеризується мінливістю текстури та різноманітними кольорами. Темніє під впливом ультрафіолетових променів, верхній шар з чотиристоронньою мікрофаскою, структурований брашуванням. Кольоровий виріб, колір: білий
Твердість дуба, нанесена на верхній шар плити. Метод згідно з EN 13489 – випробування за Брінеллем (EN 1534)	Середня твердість 37 МПа

Розмірні характеристики та допустимі відхилення (відповідно до стандарту PN-EN 13489). Розмірні характеристики та допуски розмірів, позначені на момент відправлення з об'єкта виробника, наведені відповідно до типу багат шарових елементів підлогового покриття.

РОЗМІРИ ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТА

Розміри (мм)	Допуски
Товщина: 14	Зазор (між елементами) $\square$ 0,2 мм
Довжина: 725	+/- 0,1%
Ширина: 130	+/- 0,2 мм

Товщина дощок вимірюється відповідно до EN 13647

ТОВЩИНА ДОШКИ ВИМІРЮВАНА ВІДПОВІДНО ДО EN 13647

Поверхневий шар:	2,5 мм
Ядро (середній шар і нижній шар):	11,5 мм

ПАКЕТ

Кількість дощок в упаковці:	7 підлогових дощок x 725 мм
Пакет:	0,65 м ² / упаковка, 64 упаковки/піддон = 41,6 м ²

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЯ

Дощка вологості:	7% +/- 2%
Монтаж на систему теплої підлоги:	Продукт, розроблений для системи електричного та водяного підлогового опалення.
Гарантія:	30 років досвіду в житловій сфері, 5 років в комерційній сфері

ОПИС ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ*

Класифікація поверхневого шару згідно з EN 13489	Безкоштовний клас
Класифікація поверхневого шару за Барлінеком	Сімейний клас
Здорові вузли	Прийнятний діаметр до 35 мм
Нездорові вузли з заповненням, розкидані	Прийнятний діаметр до 25 мм
Нездорові отвори від сучків	Допустимий діаметр до 20 мм
Кишені кори	Прийнятно
Колірна схема поверхневого шару	Різні, залежно від породи деревини
Розташування волокон	Різноманітний
Срібні зерна	Прийнятно, без обмежень
Заболонь	Прийнятно, на краю до 10% ширини
Заповнення тріщин заповненими	Допустима ширина до 5 мм, довжина до 200 мм
Біодеградація поверхневого шару	Непринятно

* Згідно зі стандартом EN 13489, допустимо відхилення від зазначеного класу на 3%. Межі характерних особливостей продукту стосуються верхнього шару елемента. Заповнення сучків, особливо у випадку брашованих поверхонь, може характеризуватися проміжками, що є навмисним ефектом декоративної поверхні. Вимірювання характеристик деревини відповідно до стандарту EN 1310.

УВАГА: Природні особливості деревини роблять кожен виріб унікальним та неповторним. Окремі фотографії у зразках не повністю відображають зовнішній вигляд виробу.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГАМИ, ПОКРИТИМИ НАТУРАЛЬНОЮ ОЛІЄЮ	
ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ BARLINEK - Мило для щоденного догляду за підлогою	ВЛАСТИВОСТІ: Концентрований засіб для миття підлоги з рослинним милом та натуральними добавками. Глибоко очищає без розмазування. Освіжає підлогу та захищає її від бруду. ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх дерев'яних та коркових підлог, покритих олією або воском, а також інших підлог, покритих олією або воском дерев'яні поверхні всередині приміщень, наприклад, меблі. Також підходить для ламінованих підлог. • Витрата приблизно 150 м ² /л
ВОСКОВИЙ ДОГЛЯД BARLINEK PLUS Засіб для першого та періодичного догляду за дерев'яними підлогами	ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для очищення та догляду за деревиною на основі натуральних компонентів. Регулярне використання захищає поверхню деревини, регенерує та зберігає її. ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх дерев'яних та коркових підлог, покритих олією або воском, а також інших підлог, покритих олією або воском дерев'яні поверхні всередині приміщень. • Вихід приблизно 100 м ² / 1 л ВАЖЛИВО: ВІДРАЗУ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ ПІДЛОГИ РЕКОМЕНДОВАНО ЇЇ ЗАХИСТИТИ З ВОСКОМ BARLINEK CARE PLUS.
ЧАРОЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ BARLINEK Засіб для інтенсивного очищення з бруду	ВЛАСТИВОСТІ: Для періодичного догляду за дерев'яними підлогами, промасленими натуральною олією ЗАСТОСУВАННЯ: Для інтенсивного очищення всіх натуральних дерев'яних або коркових поверхонь, оброблених олією, воском або лаком. поверхні. • Вихід приблизно 100 м ² / 1 л ВАЖЛИВО: ПІСЛЯ ПОВНОГО ВИСИХАННЯ ПОВЕРХНІ НАНЕСІТЬ WAX CARE PLUS ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДЛОГИ*

	Догляд за пранням Barlinek мило для догляду	Barlinek Wax Care Plus агент з догляду	Засіб для чищення Magic Cleaner
Інтенсивність використання Підлоги в кімнатах, які не використовуються інтенсивно, наприклад, вітальні, спальні	Щоденне прибирання	Періодичний догляд ***	Ретельне очищення
Підлоги в приміщеннях, що використовуються із середньою інтенсивністю, наприклад, сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 5-7 днів	Кожні 6-12 місяців	Візуально огляньте
Підлоги в інтенсивно використовуваних приміщеннях, наприклад, ресторанах, магазинах, школах	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	Візуально огляньте
Підлоги в інтенсивно використовуваних приміщеннях, наприклад, ресторанах, магазинах, школах	Кожні 1-3 дні	1-2 рази на місяць	Візуально огляньте

ВАЖЛИВО:

Доглядати за підлогою слід, використовуючи лише засоби, призначені для цієї мети.

* Використання засобів для догляду за підлогами, обробленими натуральними оліями, виготовлених іншими виробниками, ніж Barlinek, може призвести до появи плям, знебарвлення фарбованих або знебарвлених підлог або суттєвих змін їхньої слизькості та блиску. Barlinek не несе відповідальності за наслідки використання засобів, виготовлених іншими виробниками.

Усі рекомендації щодо регулярності чищення та догляду за підлогами наведені лише для ознайомлення та залежать від фактичної інтенсивності використання. З цих причин вони можуть не бути підставою для гарантійних претензій. Піщані сліди або розлита на підлозі вода мають дуже небажаний вплив на неї, і їх вкрай важливо видалити. Ретельне чищення засобом Barlinek Magic Cleaner потрібно проводити лише рідко, і регулярне чищення та підтримка підлоги в хорошому стані можуть значно відтермінувати цей процес.

** Перше покриття нанесіть одразу після укладання підлоги, перед звичайним використанням. Після цього, згідно з інструкцією стил.