

Тришарова підлогова паркетна дошка Дуб Salt, покрита олією, 1-полосна, Grande


Назва постачальника	АТ Барлінек
Артикул	BC1-DBE1-OX4-B2R-D14180-F
Каталожний номер продукту	1WG000959
Код EAN	5906737997369 (PL), 4823062635326 (UA)

МАТЕРІАЛ/КОНСТРУКЦІЯ	
Конструкція дошки	3-шарова паркетна дошка: верхній шар дубова деревина, середній та нижній шар - деревина хвойних дерев
Вид поверхні	Односмугова дошка (одна ламель по ширині дошки), Клас Family
Обробка поверхні:	Оксидаційна олія
Система з'єднання дощок: (До кожної упаковки додається інструкція з монтажу підлоги)	Поздовжній замок Barlock 5Gc system, вставка поперечного замку – фанера

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОГО ШАРУ ДЕРЕВИНИ	
Характеристика верхнього шару	Дубова деревина з характерними для породи природними властивостями. Підлога характеризується мінливістю шарів та колірної гами. Він темніє під впливом ультрафіолетових променів. З чотиристоронньої мікрофаскою лицьової поверхні. Структурована поверхня брашована. Продукція пофарбована, колір: білий.
Твердість деревини дуба, яка використовується як верхній шар дошки. Методика вимірювання - відповідно до стандарту EN 13489 – дослідження методом Брінелля (EN 1534)	Середня твердість 37 МПа

Розміри та допуски відповідно до норми EN13489. Розмірні характеристики та припустимі відхилення розмірів елементів, позначені на виході з підприємства-виробника, вказані відповідно до типу багат шарових елементів полу.

РОЗМІРИ ОКРЕМОЇ ДОШКИ	
Розміри окремої дошки (мм)	Допуски
Товщина: 14	Крок між двома встановленими дошками $\leq 0,2\text{мм}$
Довжина: 2200	$\pm 0,1\%$
Ширина: 180	$\pm 0,2\text{мм}$

ТОВЩИНА ОКРЕМИХ ШАРІВ ДОШКИ ВИМІРЮЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З НОРМОЮ EN 13647	
Верхній шар:	2,5 мм
Середній та нижній шар:	11,5 мм

ПАКУВАННЯ	
Кількість дощок в упаковці:	7 шт. x 2200мм v 6 шт. x 2200мм +2 шт. x 1092мм v 6 шт. x 2200мм +1 шт. x 2172мм
Упаковка:	2,77м ² /пакет, 40 пакет/палета = 110,8м ²

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ / ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЯ	
Вологість дошки:	7% $\pm$ 2%
Монтаж на систему підігріву:	Продукт допущений для монтажу на системах водяного та електричного підігріву, відповідно до інструкції з монтажу, що додається до кожної упаковки продукту
Гарантія:	25 років

ОПИС ВЕРХНЬОГО ШАРУ *	
Класифікація верхнього шару згідно PN-EN 13489	Вільний клас
Класифікація верхнього шару Barlinek	Клас Family
Здорові сучки	Допускається діаметром до 35 мм.
Нездорові, зашпакльовані, розсіянні сучки	Допускається діаметром до 25 мм.
Отвори від сучків, зашпакльовані	Допускається діаметром до 20 мм.
Закорини	Допускаються
Колір верхнього шару	Довільний/будь-який
Серцеві промені	Допускається без обмежень
Розташування волокон	Подібне
Заболонь	Допускається до 20% поверхні дошки
Зашпакльовані тріщини,	Допускаються шириною до 5 мм і довжиною до 200 мм.
Біодеградація (синєва/жовті плями)	Не допускаються
*У відповідність до норми EN 13489 допускається наявність у партії 3% дощок інших класів. Обмеження характерних ознак, що стосуються лицьової сторони елемента. Закладення сучків, зокрема брошовані поверхні, можуть мати недоліки, що є запланованим результатом для цього виду обробки декоративної поверхні. Відповідність показників деревини EN 1310	

Примітка: Деревина - це натуральний матеріал, який характеризується відсутністю візерунків, що повторюються. Окремі фотографії зразків не повністю передають зовнішній вигляд продукту та наведені тільки для наочності.

ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ ПОКРИТОЮ ОЛІЄЮ

WASH CARE BARLINEK - Мило для повсякденного догляду за підлогою	ВЛАСТИВОСТІ: концентрований засіб для миття підлоги з милом на рослинній основі та натуральними добавками для догляду. Ретельно очищує, не залишає розводів. Освіжає та захищає підлогу від забруднення. ЗАСТОСУВАННЯ: для всіх дерев'яних та пробкових підлог, покритих маслом чи воском та інших дерев'яних поверхонь в приміщенні, з нанесеними на них воску або олії, наприклад меблі. Також придатний для ламінованої підлоги. • Продуктивність біля 150м2 /1л
WAX CARE PLUS BARLINEK - Засіб первинного та періодичного догляду за підлогою	ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для очищення та догляду за деревом на основі натуральних компонентів. Регулярний догляд захищає дерев'яну поверхню, оновлює та зберігає її. ЗАСТОСУВАННЯ: для всіх дерев'яних та пробкових підлог, покритих олією чи воском та інших дерев'яних поверхонь в приміщенні, з нанесеними на них воску або олії. • Продуктивність біля 100м2 /1л
MAGIC CLEANER BARLINEK – Засіб для інтенсивної очистки від забруднень	ВЛАСТИВОСТІ: Для періодичного догляду за дерев'яною підлогою, покритою натуральною олією. ЗАСТОСУВАННЯ: Для інтенсивного очищення всіх поверхонь з дерева, пробки, покритих натуральною олією, воском або лаком. • Продуктивність біля 100м2 /1л ВАЖЛИВО: КОЛИ ПОВЕРХНЯ ПОВНІСТЮ ВИСОХНЕ, НА ПІДЛОГУ ПОТРІБНО ОБОВ'ЯЗКОВО НАНЕСТИ ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ WAX CARE PLUS.

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ*

	Мило для догляду Wash Care Barlinek	Засіб для догляду Wax Care Plus Barlinek	Засіб для чищення Magic Cleaner Barlinek
Інтенсивність навантаження	Повсякденна очистка	Періодичний догляд**	Досконале очищення
Підлога в приміщеннях з низькою інтенсивністю руху, наприклад житлові кімнати, спальні.	Кожні 5-7 днів	Кожні 6-12 місяців	За візуальною оцінкою
Підлога в приміщеннях з середньою інтенсивністю руху, наприклад сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	За візуальною оцінкою
Підлога в приміщеннях з інтенсивним рухом, наприклад магазини, ресторани, школи	Кожні 1-3 дня	1-2 рази на місяць	За візуальною оцінкою

ВАЖЛИВО:

для догляду за підлогою ПОТРІБНО ЗАСТОСОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЦИХ ЦІЛЕЙ ЗАСОБИ.

*Використання засобів для догляду та очищення підлоги, покритою натуральною олією, інших виробників може призвести до появи плям, вицвітання фарбованих та безбарвних підлог, а також до значних змін слизькості блиску. У випадку використання засобів інших виробників, компанія Barlinek не несе відповідальності за ефект їх використання.

Всі рекомендації, які стосуються частоти очищення та догляду за підлогами вказані, як орієнтовні і залежать від їх фактичної експлуатації. Враховуючи вище зазначені причини, вони не можуть бути основою для гарантійних зобов'язань. Нанесений пісок та розлита рідина дуже шкідливо діють на підлогу і їх потрібно негайно видаляти. Досконале чищення з використанням засобів Magic Cleaner Barlinek потрібно проводити не часто і може бути зміщене у часі, завдяки регулярним очищенням, які підтримують підлогу в гарному стані.

****Вперше потрібно нанести засіб одразу після вкладання підлоги та безпосередньо перед початком повсякденного використання. Наступні рази відповідно до інформації зазначеної в таблиці.**

Версія номер:	Дата	Підготував
UA_BC1-DBE1-OX4-B2R-D14180-F_V01	09/10/2024	Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department
Попередня версія:-	Попередні версії заархівовані	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA