

Тришарова підлогова паркетна дошка Ясень Milkshake , лакована 1-полосна, Grande



Назва постачальника	АТ Барлінек
Артикул	BC1-JES1-L05-BIX-D14180-F
Каталожний номер продукту	1WG000664
Код EAN	5906737957080 (PL), 4823062614901 (UA)

МАТЕРІАЛ/КОНСТРУКЦІЯ	
Конструкція дошки	3-шарова паркетна дошка: верхній шар ясенева деревина, середній та нижній шар - деревина хвойних дерев
Вид поверхні	Односмугова дошка (одна ламель по ширині дошки), Клас Family
Обробка поверхні:	5 шарів акрилового матового лаку зміцненого УФ (3 шари лаку ґрунтовочного, 2 шари поверхневого лаку)
Система з'єднання дощок: (До кожної упаковки додається інструкція з монтажу підлоги)	Поздовжній замок Barlock 5Gc system, вставка поперечного замку – фанера.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОГО ШАРУ ДЕРЕВИНИ	
Характеристика верхнього шару	Деревина ясеня світло-жовтого забарвлення з характерними для цієї породи природними властивостями, у тому числі з наявністю тонованого, забарвленого ядра. Підлога відрізняється мінливістю шарів та різноманітною колірною гамою. Темніє під впливом ультрафіолетових променів. Продукція пофарбована, колір: білий.
Твердість деревини ясеня, яка використовується як верхній шар дошки. Методика вимірювання - відповідно до стандарту EN 13489 – дослідження методом Брінелля (EN 1534)	Середня твердість 40 МПа

Розміри та допуски відповідно до норми EN13489. Розмірні характеристики та припустимі відхилення розмірів елементів, позначені на виході з підприємства-виробника, вказані відповідно до типу багат шарових елементів полу.

РОЗМІРИ ОКРЕМОЇ ДОШКИ	
Розміри окремої дошки (мм)	Допуски
Товщина: 14	Крок між двома встановленими дошками $\leq 0,2\text{мм}$
Довжина: 2200	$\pm 0,1\%$
Ширина: 180	$\pm 0,2\text{мм}$

ТОВЩИНА ОКРЕМИХ ШАРІВ ДОШКИ ВИМІРЮЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З НОРМОЮ EN 13647	
Верхній шар:	2,5 мм
Середній та нижній шар:	11,5 мм

ПАКУВАННЯ	
Кількість дощок в упаковці:	7 шт. x 2200мм v 6 шт. x 2200мм +2 шт. x 1092мм v 6 шт. x 2200мм +1 шт. x 2172мм
Упаковка:	2,77м ² /пакет, 40 пакет/палета = 110,8м ²

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ / ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЯ	
Вологість дошки:	7% $\pm$ 2%
Монтаж на систему підігріву:	Продукт допущений для монтажу на системах водяного та електричного підігріву, відповідно до інструкції з монтажу, що додається до кожної упаковки продукту
Гарантія:	25 років

ОПИС ВЕРХНЬОГО ШАРУ *	
Класифікація верхнього шару згідно PN-EN 13489	Вільний клас
Класифікація верхнього шару Barlinek	Клас Family
Здорові сучки	Допускається діаметром до 35 мм.
Нездорові, зашпакльовані, розсіянні сучки	Допускається діаметром до 25 мм.
Отвори від сучків, зашпакльовані	Допускається діаметром до 20 мм.
Закорини	Допускаються
Колір верхнього шару	Довільний/будь-який
Серцеві промені	Не застосовується
Розташування волокон	Подібне
Заболонь	Не застосовується
Зашпакльовані тріщини,	Допускаються шириною до 5 мм і довжиною до 200 мм.
Біодеградація (синєва/жовті плями)	Не допускаються
*У відповідність до норми EN 13489 допускається наявність у партії 3% дощок інших класів. Обмеження характерних ознак, що стосуються лицьової сторони елемента. Закладення сучків, зокрема брошовані поверхні, можуть мати недоліки, що є запланованим результатом для цього виду обробки декоративної поверхні. Відповідність показників деревини EN 1310	

Примітка: Деревина - це натуральний матеріал, який характеризується відсутністю візерунків, що повторюються. Окремі фотографії зразків не повністю передають зовнішній вигляд продукту та наведені тільки для наочності.

ДОГЛЯД ЗА ЛАКОВАНОЮ ПІДЛОГОЮ	
PROTEKTOR КОНЦЕНТРАТ Засіб для повсякденного догляду за підлогою.	ВЛАСТИВОСТІ: концентрований засіб для миття підлоги з натуральними добавками, ретельно очищає, не залишаючи розводів. Освіжає та захищає підлогу від забруднень. Застосування: для всіх видів дерев'яних лакованих підлог. Може бути використаний для інших лакованих поверхонь всередині приміщень, наприклад, лакованих меблів або стільниць, а також для підлог, що ламінують. • продуктивність близько 500м2/1 л
PROTEKTOR КОМПЛЕКТ Засіб для періодичного ґрунтового чищення підлоги	ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для очищення всіх дерев'яних лакованих поверхонь. Застосування: для всіх видів дерев'яних лакованих підлог всередині приміщень. • продуктивність близько 200м2/1 л ВАЖЛИВО: PROTEKTOR КОМПЛЕКТ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ЗАСОБИ PROTEKTOR БЛИСК
PROTEKTOR БЛИСК Засіб для захисту та відновлення лакового покриття підлоги	ВЛАСТИВОСТІ: Захищає нову лаковану підлогу, покриваючи тонкою плівкою не тільки всю її поверхню, але й стики між дошками, від проникнення бруду та пилу. Ліквідує дрібні подряпини у пошкодженному шарі лаку. Застосування: для всіх видів дерев'яних лакованих підлог всередині приміщень. • продуктивність близько 100м2/1л ВАЖЛИВО: ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ЗАСОБИ PROTEKTOR БЛИСК ОБОВ'ЯЗКОВО ПОМИЙТЕ ПІДЛОГУ КОМПЛЕКТОМ PROTEKTOR. PROTEKTOR БЛИСК ЗНАЧНО ПІДВИЩУЄ ГЛЯНЦЕВИТІСТЬ ЛАКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ. НА ПІДЛОГАХ БРАШОВАНИХ І З ФАСКАМИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ НАДЛИШКІВ ЗАСОБУ PROTEKTOR БЛИСК В ПОГЛИБЛЕННЯХ ДОШОК.

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ*

	Protector Концентрат	Protector Комплект	Protector Блиск
Інтенсивність навантаження	Повсякденне очищення	Періодичне очищення	Періодичне відновлення
Підлоги в приміщеннях з низькою інтенсивністю руху, напр., житлові кімнати, спальні	Кожні 5-7 днів	Кожні 6-12 місяців	За візуальною оцінкою
Підлоги в приміщеннях із середньою інтенсивністю руху, напр., сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	За візуальною оцінкою
Підлоги у приміщеннях з інтенсивним рухом, напр., ресторани, магазини, школи	Кожні 1-3 дні	1-2 рази на місяць	За візуальною оцінкою

ВАЖЛИВО:

Для догляду за підлогою слід застосовувати виключно призначені для цього засоби.

* Використання засобів догляду та чищення лакованої підлоги інших виробників може призвести до появи плям, вицвітання підлог, а також до значної зміни слизькості та блиску. У випадку використання інших виробників компанія Barlinek не несе відповідальності за ефект їх застосування. Усі рекомендації щодо частоти чищення та догляду за підлогами вказані як орієнтовні та залежать від їх фактичної експлуатації. З огляду на вищезгадані причини, вони не можуть бути підставою для гарантійних зобов'язань. Нанесений пісок і розлиті рідини дуже шкідливо впливають на підлогу і їх потрібно негайно видаляти. Ґрунтова регенерація з використанням засобу Protector Блиск повинна проводитися рідко і може бути значно зміщена в часі завдяки регулярним чищенням, що підтримують підлогу в хорошому стані.

Дата створення картки – 20.10.2023