



BARLINEK ґрунтівка для паркету поліуретанова

Однокомпонентна низько емісійна поліуретанова ґрунтівка, що твердне під впливом вологи, що міститься в основі.

#### ВИКОРИСТАННЯ

#### ПЕРЕВАГИ

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зміцнення пористих поверхонь<br>підготовка основи, на яку має бути нанесений<br>двокомпонентний поліуретановий клей<br>вологоізоляція перед укладанням паркету. | для внутрішнього та зовнішнього застосування<br>може використовуватися в умовах вологості<br>основи до 5% в цементних стяжках без підігріву<br>підлоги<br>можна використовувати в умовах вологості основи<br>до 2,5% в цементних стяжках з підігрівом підлоги |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### УМОВИ НАНЕСЕННЯ

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Температура нанесення [°C] | + 15 - + 25 |
|----------------------------|-------------|

#### СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Перед нанесенням ознайомитися з інструкцією з безпеки, поданій в MSDS.

##### 1. ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

- Основа має бути міцною, сухою, без подряпин і тріщин.
- Перед нанесенням видалити всі слабо зв'язані з основою шари за допомогою металевої щітки.

##### 3. НАНЕСЕННЯ

- Ґрунтовку наносити пензлем або валиком.
- На основи з високим поглинанням наносити у два шари.
- Ґрунтівка повинна повністю вбратися в основу, оскільки ті порції, що не ввібралися (або залишилися на поверхні), можуть пінитися або утворювати поверхневу плівку.
- Як вологоізоляція ґрунтівка може використовуватися в один шар.
- Для основи з високим поглинанням слід наносити два шари, один поверх іншого, нанесені з інтервалом приблизно 30 хв.



#### 4. ДІЇ ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ

- НЕ МИТИ РУКИ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Колір      |   |
|------------|---|
| коричневий | + |

| Незатужавіла                                                                                                                                       | Значення    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| База: поліуретанова смола                                                                                                                          | +           |
| Густина PN-EN 542 [г/мл]                                                                                                                           | 1,12 - 1,22 |
| В'язкість, Brookfield CAP 2000+, 21°C (протягом гарантійного терміну в'язкість може трохи підвищитися (це пов'язано зі специфікою продукту) [мПас] | 200         |
| Час повного затвердіння (у нормальних умовах) [год.]                                                                                               | 24          |
| Витрата [г/м <sup>2</sup> ]                                                                                                                        | 90 - 190    |
| Горючість                                                                                                                                          | -           |

| Затужавіла          | Значення  |
|---------------------|-----------|
| Термостійкість [°C] | -40 - +80 |

Усі вказані параметри базуються на випробуваннях і лабораторних тестах, які відповідають внутрішнім стандартам виробника і сильно залежать від умов затвердіння продукту (температури пакування, навколишнього середовища, основи, якості використовуваних інструментів, а також навичок особи, яка наносить продукт).

#### НОРМИ / СВІДОЦТВА / СЕРТИФІКАТИ

- Відповідає вимогам EC1 PLUS

#### ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Продукт можна зберігати не довше 12 місяців з дати виробництва в оригінальному герметичному пакуванні, в сухому, захищеному від морозу та перегріву місці, при температурі від +10°C до +30°C.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТБГП

Детальна інформація міститься в MSDS у виробника. Поводження з відходами: Залишки продукту та порожнє пакування необхідно утилізувати відповідно до чинних місцевих правил.

Наведені вище дані, рекомендації та вказівки базуються на наших найкращих знаннях, випробуваннях і досвіді і надані з добрими намірами, відповідно до правил, що діють у нашій фірмі та в наших постачальників. Запропонований порядок дій вважається загальноприйнятим, однак кожен користувач цього матеріалу повинен усіма можливими способами, зокрема шляхом перевірки кінцевого продукту у відповідних умовах, переконатися у придатності матеріалів, що постачаються, для досягнення поставлених цілей. Ні Компанія, ні її уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті неправильного або помилкового використання її матеріалів.

Created: 2018.08.23

Printed: 2019.05.30

BARLINEK S.A.  
 Ал. Solidarności 36  
 25-323 Kielce, Polska  
 Гаряча лінія: +48 333 11 11 [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl) [barlinek.com](http://barlinek.com)