

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



Клей для швів

UZIN RK 33

Дисперсійний клей (D3) для склеювання встик

Область застосування:

Дисперсійний клей для склеювання устик. Для внутрішніх робіт.

Основне застосування:

- ▶ готовий паркет
- ▶ ДСП

Також придатний як універсальний клей для різноманітних дерев'яних виробів, для склеювання пазів, шпонок, дюбелів і т.д.

Переваги продукту/властивості:

Густоплинний, дисперсійний білий клей на водній основі в практичному флаконі, що дозується.

Полівінілацетат.

- ▶ Дуже швидковисихаючий, прозорий по висиханні
- ▶ Хороша водостійкість
- ▶ Клас навантажень D3
- ▶ GISCODE D 1 / без розчинника

Технічні дані:

Тип упаковки:	ПЕ-флакон із насадкою
Розфасовка:	810 г
Термін зберігання:	12 місяців
Колір (мокрый/сухий):	білий
Витрата:	5-30 г/м. у завис. від величини шва
Температура при роботі:	не менше 150С
Час відкритості:	5-10 хв.
Готовність до навантаження:	через бл.12 годин*
Закінчать. міцність:	через 1 - 2 дні

* при 20 °C та 65% відносної вологості

Дані витрати:

Витрата (залежно від ширини шва)	5-30 г/м.
810 г флаги вистачає на бл.	25-150 м.пог.



Порядок роботи:

1. Вістря насадки обрізати по косій на необхідну ширину.
2. Нанести клей або на шпонку або в паз. Елементи з'єднати разом протягом часу відкритості та підігнати дерев'яною битою або молотком.
3. Для кращого дозування наносити меншу кількість клею в паз.
4. Клей, що виступив, негайно прибрати мокрою тканиною з готового паркету або ламінат підлоги.

Важливі зауваження:

- ▶ Матеріали зберігаються у заводській упаковці в помірно прохолодному місці щонайменше 12 місяців. Берегти від морозу.
- ▶ Оптимальна температура під час роботи 18-25 °C, відносна вологість повітря < 75 %.

Охорона праці та навколишнього середовища:

GISCODE D 1 - без розчинника по TRGS 610. Не займається. При роботі рекомендується провітрювати приміщення та використовувати захисний крем для шкіри.

Основна передумова для хорошого повітря в приміщенні - дотримання інструкцій з укладання підлогових покриттів і ретельно просушені основи, ґрунтовки та нівелюючі маси.

Усунення відходів:

Залишки продукту настільки можна зібрати і далі використовувати. Не виливати в каналізацію, водоймища і на землю. Використані порожні ємності підлягають переробці. Ємності з рідкими залишками продукту та самі рідкі залишки є особливим сміттям. Ємності із затверділим вмістом - будівельне сміття.

Ці дані ґрунтуються на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також ретельного дотримання інструкцій з експлуатації.

Наведена вище інформація ґрунтується на нашому досвіді та детальних дослідженнях. Різноманітність пов'язаних матеріалів та різних будівельних та робочих умов не може бути перевірена нами окремо або не піддається нашому впливу. Якість Ваших робіт залежить тому від Вашої власної професійної оцінки та призначення продукту. У разі сумнівів проведіть невеликий тест або зверніться до технічної консультації. Дотримуйтесь рекомендацій виробника матеріалу для укладання покриттів. Після опублікування технічного паспорта продукту вся попередня інформація про продукт втрачає чинність. Відповідний технічний паспорт у редакції, що діє, Ви знайдете на нашому сайті www.uzin.de